



## AIRMASTER OPSİYONEL SİSTEM AKSESUARLARI

AKS GS02 (opsiyonel)	<b>Dif. Basınç Kirlilik Göstergesi</b> Filtre Elemanını gerçek kirlilik seviyesini gösterir, sistemin optimum verimlilikle çalışmasını sağlar. Max. Sıcaklık 65°C Max.Basınç 12 bar		AKS TH03 (opsiyonel)	<b>Selenoid Valfli Otomatik Tahliye</b> Üzerindeki zaman ayar rölesi ile birlikte monte edilerek istenilen zaman aralıklarında gövde içinde biriken su ve pisliğin tahliyesini garanti altına alır. Max. Sıcaklık 65°C Max. Basınç: 12 bar	
AKS TH01 (opsiyonel)	<b>Şamandıralı Plastik Oto. Tahliye</b> Filtre gövdesi içerisine monte edilir ve gövde içerisinde biriken su ve pisliği şamandıralı valfi sayesinde tahliye eder. Max. Sıcaklık 65°C Max.Basınç 12 bar		AKS TH04 (opsiyonel)	<b>Şamandıralı Paslanmaz Oto. Tahliye</b> Filtre gövdesi içerisine monte edilir ve gövde içerisinde biriken su ve pisliği şamandıralı valfi sayesinde tahliye eder. Max. Sıcaklık 65°C Max.Basınç 12 bar	
AKS TH02 (opsiyonel)	<b>Gövde Altı Otomatik Tahliye</b> Filtrelerin ve hava tanklarının gövde dışına monte edilerek gövde içinde biriken suyun tahliye edilmesini sağlar. Max. Sıcaklık 65°C Max Basınç: 12 bar.		AKS TH05 (opsiyonel)	<b>Gövde Altı Otomatik Tahliye</b> Filtrelerin ve hava tanklarının gövde dışına monte edilerek gövde içinde biriken suyun tahliye edilmesini sağlar. Max. Sıcaklık 65°C Max Basınç: 12 bar.	